

PM40 zuurstofmonitor

meetbereik tot 0,004 % zuurstof (O₂) - 40 ppm ±2,0 %



Nauwkeurige thermo-elektrische sensor
Portable met interne oplaadbare accu (tot 12 uur)
Groot digitaal display

No nonse zuurstofmonitor

De portable PM40 zuurstofmonitor van Weld-Tech kent geen opwarmtijd en is direct klaar voor gebruik. De sensor leest accuraat de restzuurstof in het backinggas en toont de gemeten waarde met een geringe tolerantie van 2% ten opzichte van de gemeten waarde. Omdat de PM40 tot maar liefst 40 ppm meet is hij uitermate geschikt voor kritiek RVS laswerk of het lassen met hooggelegeerd staal.

Autokalibratie functie

De PM40 is voorzien van een autokalibratie-knop om voor gebruik de monitor snel en eenvoudig te kalibreren naar 20,94% omgevingszuurstof. Verder heeft de PM4 een heldere display en geeft de monitor aan wanneer deze opnieuw gekalibreerd moet worden. Pipeq Pipework Equipment BV voorziet in het kalibreren én certificeren van alle monitoren uit het leveringsprogramma.





PM40

meetbereik
nauwkeurigheid
afmeting monitor
afmeting display
afmeting koffer
gewicht monitor
gewicht met koffer
voeding

algemene specificaties

40 - 1000 ppm zuurstof (O₂)
±2.0% van de actuele uitlezing
165 x 80 x 40 mm
39 x 19 mm
275 x 230 x 80mm
350 gr
850 gr
240V/50Hz met laadkabel

PM40

complete set (artikelnummer PM40) omvat

PM40 zuurstofmonitor
voedingskabel voor interne accu
gasslang met roestvaststalen meetsonde
vacuumslang met handpomp
testcertificaat / QS kwaliteit- en veiligheidcertificaat
ABS koffer met schuimvulling



Gooi je oude monitor niet weg!

Ontvang een inruilkorting!

Bij aanschaf van een nieuwe PM40 ontvang je na
inlevering van je oude monitor een inruilkorting* van € 100,-

* Informeer naar de voorwaarden